

RA-34 LED-plafonnière \varnothing 34 cm

Made in HOLLAND
CE keur

Echt iets nieuws!



De RA-34 LED plafonnière \varnothing 34 cm van **Ledlighting bv** is **uitstekend geschikt** voor toepassing op galerijen, bergingen en in bergingsgangen. Verkrijgbaar in maar liefst **7 verschillende uitvoeringen** en u heeft keuze uit 3 lichtkleuren.

Het slagvaste kunststof armatuur heeft een opalen kap, is **onderhoudsvrij, betrouwbaar en ongevoelig voor trillingen**. Garandeert een egale en gelijkmatige lichtverdeling met een hoge lichtopbrengst en is **zeer energiezuinig**.

Door toepassing van hoogwaardige LED's en door de ons **eigen ontwikkelde techniek** is de levensduur extreem lang >50.000 uur. **Ledlighting bv** geeft maar liefst **2 jaar garantie** op materiaal.

De voordelen:

- * **Levensduur**, minimaal 50.000 uur
- * **Schokbestendig en sterk**, LED's hebben immers geen gloeidraadje.
- * **Energiezuinig**, de RA-34 verbruikt **75% minder** energie dan een armatuur met een 60 Watt gloeilamp.
- * **Veiliger**: geringe warmteontwikkeling, lage aansluitspanning en geen gebruik van glas.
- * **Milieuvriendelijk**, geen gebruik van zware metalen zoals kwik, geen gebruik van schadelijke gassen. Sterk verminderde Co2 uitstoot.
- * **Kostenbesparend** in beheer en onderhoud.

Technische specificaties:

Aansluitspanning basismodel	- 230 Volt ac
Vermogen	- Max. 10 Watt of 15 Watt
Aantal lumen per Watt	- 72
Cos.Phi	- 0.95
Kleurtemperatuur	-5000K wit daglicht -4000K warm wit -2700K extra warm wit
Licht-uitstralingshoek	- 360° bij 120°
Doorsnede	- \varnothing 34 cm.
Hoogte	- 12 cm.
Max temperatuur	- 55°C

Uitvoeringsvorm: rond, opbouw, 12 leds of 18 leds

Verkrijgbare opties:	- 24-28 volt dc - 230 volt ac – 24 volt dc gecombineerd - 230 volt ac met battery pack - Beweging sensor met spaarstand 12% - Beweging sensor zonder spaarstand - 4 standen lichtdipswitch
----------------------	---